



COMUNE DI PAVIA

---

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVE AREE GIOCO,  
ARREDO URBANO E AREE SGAMBAMENTO CANI –  
COD. INV081/2018-18  
Codice CUP. G15H18000280004**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**All n. 05 – Elenco Prezzi Unitari**

**GRUPPO DI LAVORO:**

Responsabile del Procedimento: ing. Luigi Abelli

Progettista

Geom. Olga Garlaschelli  
Geom. Elena Cerchi

Pavia, li 7 dicembre 2018

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
*(Arch. Mauro Mericco)*

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 001	Operaio specializzato <b>euro (trentasette/00)</b>	h	37,00
Nr. 2 002	Operaio qualificato <b>euro (trentacinque/00)</b>	h	35,00
Nr. 3 003	Manovale <b>euro (trenta/00)</b>	h	30,00
Nr. 4 004	Fornitura e posa in opera di altalena doppia eta' d'uso 3-12 anni di altezza circa mt.2,00 con seggiolini a tavoletta in gomma antiurto ed anima in alluminio con catene . Struttura portante in profilati di alluminio verniciato e colorato .Compreso idonei plinti di fondazione e pavimentazione con dimensioni della superficie conformi alla norma UNI EN 1176 in gomma antitrauma spess.min.mm.45 posata su soletta in cls h.min mm 100 e rete metallica elettrosaldata maglie mm.15x15 diam min. 6 mm. Compreso ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. <b>euro (tremilacinquecento/00)</b>	cadauno	3'500,00
Nr. 5 005	Fornitura e posa in opera di altalena doppia eta' d'uso 3-12 anni di altezza circa mt.2,00 con seggiolini a tavoletta in gomma antiurto ed anima in alluminio con catene . Struttura portante : montanti in legno con staffe da cementare e traversa superiore in acciaio zincato .Compreso idonei plinti di fondazione e pavimentazione con superficie di dimensioni conformi alla norma UNI EN 1176 in gomma antitrauma spess.min.mm.45 posata su soletta in cls h.min mm 100 e rete metallica elettrosaldata maglie mm.15x15 diam min. 6 mm. Compreso ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. <b>euro (tremila/00)</b>	cadauno	3'000,00
Nr. 6 010	Fornitura e posa in opera di altalena doppia di altezza circa mt.1,50 età d'uso inferiore ai 3 anni, con seggiolini a gabbia in gomma antiurto ed anima in alluminio con catene . Struttura portante in profilati di alluminio verniciato e colorato .Compreso idonei plinti di fondazione , ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. <b>euro (millequattrocento/00)</b>	cadauno	1'400,00
Nr. 7 012	Fornitura e posa in opera di altalena doppia di altezza circa mt.1,50 età d'uso inferiore ai 3 anni, con seggiolini a gabbia in gomma antiurto ed anima in alluminio con catene . Struttura portante:montanti in legno con staffe da cementare e traversa superiore in acciaio zincato .Compreso idonei plinti di fondazione , ripristino dell'area e materiali di risulta. <b>euro (mille/00)</b>	cadauno	1'000,00
Nr. 8 015	Fornitura e posa di n.1 altalena a cesto oscillante . Struttura portante con pali e traverso in profilati di alluminio verniciato . Età d'uso 3-12 anni. La posa dovrà avvenire compreso plinti di fondazione in cls e relativi fissaggi e ancoraggi e pavimentazione con dimensioni della superficie conformi alla norma UNI EN1176 in gomma antitrauma spess. min. mm.45 posata su soletta in cls h. min. mm.100 e rete metallica elettrosaldata maglie mm.15x15 diam. min. 6 mm.Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. <b>euro (quattromila/00)</b>	cadauno	4'000,00
Nr. 9 020	Spostamento di gioco a molla esistente , compreso ripristino del terreno . <b>euro (centocinquanta/00)</b>	corpo	150,00
Nr. 10 021	Fornitura e posa in opera di gioco a molla in polietilene , molla elicoidale di acciaio, piastra di raccordo antischiacciamento , basamento in ferro zincato da cementare . Bulloneria zincata per assemblaggio e copertura con tappi in plastica.Struttura realizzazta in conformità alle normative UNI EN 1176. <b>euro (quattrocentocinquanta/00)</b>	cadauno	450,00
Nr. 11 022	Fornitura e posa in opera di attrezzatura ludica multifunzione di altezza inferiore a 1 mt. con struttura portante in legno per esterni trattato in autoclave avente scivolo in polietilene con piastrella di gomma antitrauma cementata di idonee dimensioni all'arrivo , scalett un' ulteriore sistemi di salita , una torre con copertura ,compreso idonei plinti di fondazione , ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. <b>euro (duemilaottocento/00)</b>	cadauno	2'800,00
Nr. 12 025	Fornitura e posa in opera di attrezzatura ludica multifunzione di altezza inferiore a 1 mt. con struttura portante in legno impregnato in autoclave per esterno avente 2 scivoli in polietilene con piastrella di gomma antitrauma cementata all'arrivo di idonee dimensioni ,2 sistemi diversi di risalita ,un ponte mobile e 2 torri con copertura ,compreso idonei plinti di fondazione , ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. <b>euro (tremilaottocento/00)</b>	cadauno	3'800,00
Nr. 13 030	Fornitura e posa in opera di attrezzatura ludica multifunzione di altezza inferiore a 1 mt. con struttura portante in profilati di alluminio verniciato avente 2 scivoli in polietilene ,2 sistemi diversi di risalita ,un ponte mobile e 2 torri con copertura ,compreso idonei plinti di fondazione o tassellature di fissaggio alla soletta , ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. <b>euro (quattromilasettecento/00)</b>	cadauno	4'700,00
Nr. 14 035	Fornitura e posa in opera di attrezzatura ludica multifunzione di altezza inferiore a 1 mt. con struttura portante in profilati di alluminio verniciato avente scivolo in polietilene con piastrella di gomma antitrauma cementata di idonee dimensioni all'arrivo , tre sistemi diversi di risalita ed una torre con copertura ,compreso idonei plinti di fondazione , ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. <b>euro (tremilasettecento/00)</b>	cadauno	3'700,00
Nr. 15 037	Fornitura e posa in opera di attrezzatura ludica multifunzione di altezza superiore a 1 mt con struttura portante in legno impregnato in autoclave per esterno avente uno scivolo in polietilene con torretta e copertura h. min. 140 ed un'arrampicata , compreso pavimentazione antitrauma idonea di dimensione non inferiore a mt. 5,00 x 7,00 posata e incollata su soletta in cls spess. cm.10 e rete		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	metallica elettrosaldata maglie 15x15 min 6mm.compreso ripristino dell'area , smaltimento terra e materiale di risulta.Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte <b>euro (settemilacinquecento/00)</b>	cadauno	7'500,00
Nr. 16 038	Fornitura e posa in opera di attrezzatura ludica multifunzione di altezza superiore a 1 mt con struttura portante in legno impregnato in autoclave per esterno avente 2 scivoli in polietilene con torretta e copertura h. min. 140,1 scaletta di accesso, 1 arrampicata,1 ponte mobile , 1 spalliera , 1 risalita , 2 pannelli didattici compreso pavimentazione antitrauma in granuli di gomma colorata h.cm.4 , soletta in cls. h cm.10 armata con rete elettrosaldata a maglie mm.150x150 diam. mm.6., compreso ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta <b>euro (sedicimila/00)</b>	cadauno	16'000,00
Nr. 17 040	Fornitura e posa in opera di torre con copertura e scala di risalita, con scivolo in polietilene h. min 1.40 , struttura portante in profilati di alluminio verniciato e colorato. Compreso idonei plinti di fondazione su area pavimentata di superficie conforme alla norma UNI EN 1176 in gomma antitrauma spess.min.mm.45 posata su soletta in cls h.min mm 100 e rete metallica elettrosaldata maglie mm.15x15 diam min. 6 mm. Compreso ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. <b>euro (seimilaquattrocento/00)</b>	cadauno	6'400,00
Nr. 18 045	Fornitura e posa in opera di torre con copertura e scala di risalita , con scivolo in polietilene h. min 1.40 , struttura portante in alluminio verniciato . Compreso idonei plinti di fondazione o tassellato su area pavimentata esistente . <b>euro (tremiladuecento/00)</b>	cadauno	3'200,00
Nr. 19 046	Fornitura e posa di nr 1 scivolo, con accesso a scaletta , altezza massima di caduta (HIC) < 100 cm, età d'uso 2-6 anni strutturato con montanti fissati al terreno ed anche con eventuale copertura della pedana o pannello di contenimento a sagoma tematica ( zoomorfa o altro) . La posa dovrà avvenire compreso idonei plinti di fondazione in cls e relativi fissaggi e ancoraggi al suolo il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso piastrella antitrauma cementata all'arrivo dello scivolo e alla base della scaletta , ripristino dell'area, smaltimento terra e materiali di risulta. <b>euro (milleottocento/00)</b>	cadauno	1'800,00
Nr. 20 047	Fornitura e posa in opera di torre con copertura e scala di risalita , con scivolo in polietilene h. min 1.40 , struttura portante in legno per esterni trattato in autoclave e staffe in acciaio zincato da cementare o da tassellare . Compreso idonei plinti di fondazione. Compreso piastrella antitrauma cementata all'arrivo dello scivolo, ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. <b>euro (duemilacinquecento/00)</b>	cadauno	2'500,00
Nr. 21 050	Fornitura e posa in opera di altalena a bilico in legno ,completa di sistema di ammortizzazione a terra e idonei plinti di fondazione. Compreso ripristino dell'area ,smaltimento terra e materiali di risulta. <b>euro (novecento/00)</b>	cadauno	900,00
Nr. 22 052	Fornitura e posa in opera di giostra girevole composta da telaio in acciaio zincato verniciato a polveri , pianale in alluminio mandorlato spess. min 2mm. diametro 130 cm min. , parapetti curvi in acciaio . <b>euro (millenovecento/00)</b>	cad.	1'900,00
Nr. 23 055	Fornitura e posa in opera di altalena a bilico in alluminio o acciaio ,completa di sistema di ammortizzazione a terra e idonei plinti di fondazione. Compreso ripristino dell'area e smaltimento terra e materiali di risulta. <b>euro (milleduecento/00)</b>	cadauno	1'200,00
Nr. 24 060	Fornitura e posa di N.1 gioco palestra polifunzionale costituito da più elementi assemblati in combinazioni di attività ginniche a titolo puramente esemplificativo arrampicata, spalliera, pertica, anelli, ecc. età d'uso 5 – 12 anni. Realizzata in sagoma libera ma tridimensionale con montanti in legno e staffe in acciaio zincato da cementare . La posa, dovrà avvenire compreso plinti di fondazione in cls e relativi fissaggi e ancoraggi al suolo, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi compresa adeguata pavimentazione in gomma antitrauma delle dimensioni ed altezza secondo la norma UNI EN 1177 , su soletta in cls armato spess. cm.10 compreso ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. <b>euro (seimila/00)</b>	cadauno	6'000,00
Nr. 25 065	Fornitura e posa di N.1 gioco palestra polifunzionale costituito da più elementi assemblati in combinazioni di attività ginniche a titolo puramente esemplificativo arrampicata, spalliera, pertica, anelli, ecc. età d'uso 5 – 12 anni. Realizzata in sagoma liberama tridimensionale in profilati di alluminio verniciato. La posa dovrà avvenire compreso plinti di fondazione in cls e relativi fissaggi e ancoraggi al suolo, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi compresa adeguata pavimentazione in gomma antitrauma colorata delle dimensioni ed altezza secondo la norma UNI EN 1177 , su soletta in cls armato spess. cm 10 , compreso ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta ; <b>euro (seimilaottocento/00)</b>	cadauno	6'800,00
Nr. 26 066	Fornitura e posa in opera di arena in legno trattato per esterni sez min 90x90mm fissati con bulloneria in acciaio zincato . Le assi sono piallate a spigoli arrotondati , per il teatro e l'attività didattica all'aria aperta , a tre file di panche , parapetti di protezione , dimensioni minime cm.500x250x155 <b>euro (tremila/00)</b>	cadauno	3'000,00
Nr. 27 067	Fornitura e posa in opera di pedana in legno trattato per esterni rialzata in listoni , della superficie min. mq.12,00 da posizionare unitamente all'arena . <b>euro (ottocento/00)</b>	cadauno	800,00
Nr. 28 068	Fornitura e posa in opera di piramide in corda altezza palo mt.2,50 .La struttura è sostenuta da un montante centrale in acciaio galvanizzato colorato diametro min. 15 cm. I cavi sono trefoli in acciaio rivestiti in nylon di diametro min. 16 mm.di colori diversi . Al montante centrale sono ancorati almeno n.4 tiranti con connettori di alluminio <b>euro (duemilaseicento/00)</b>	cm/m	2'600,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 29 070	Fornitura e posa in opera di labirinto per giochi e attività didattiche all'aperto composto da minimo 13 pannelli in polietilene colori tenui , sorretti da montanti in legno dimensioni 90x90 mm. sollevati da terra e dotati di staffa in acciaio zincato , compreso idonei plinti in cls <b>euro (tremila/00)</b>	cadauno	3'000,00
Nr. 30 072	Fornitura e posa in opera di percorso composto da tre assi leggermente inclinate e disposte lungo una linea spezzata . Le tre travi in legno cilindrico trattato in autoclave per esterno del diametro min. 13 cm , con spigoli arrotondati , posate ad un'altezza massima di cm.35 da terra. Lunghezza complessiva del percorso cm.900 <b>euro (ottocento/00)</b>	cad.	800,00
Nr. 31 080	Fornitura e posa in opera di canestro-gioco con palo in legno h.circa mt.2.80 , compreso idoneo plinto di fondazione in cls., ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. <b>euro (centocinquanta/00)</b>	cadauno	150,00
Nr. 32 087	Fornitura e posa in opera di sabbiaia realizzata in moduli componibili di polietilene o in gomma h. circa cm.0,30 spess.0.15 , delle dimensioni minime di mt 2,50 x 2,50, le cui sponde siano realizzate come seduta per bambini. <b>euro (milleduecento/00)</b>	cadauno	1'200,00
Nr. 33 088	Fornitura e posa in opera mediante plinti in cls ivi compresi , di coppia di paletti in acciaio zincanti a caldo per campo di pallavolo, completi di bussole da interrare, cremagliera e tendirete. Incluso fornitura di rete regolamentare in fibra sintetica completa di cavetto di acciaio. <b>euro (milletrecento/00)</b>	cadauno	1'300,00
Nr. 34 089	Fornitura e posa in opera di casetta costituita da montanti in legno ancorati al terreno mediante staffe in acciaio zincato opportunamente annegate in plinti di fondazione ivi compresi ; pavimentazione isolata dal terreno , pannellature e copertura a 4 falde in polietilene HD per esterno spessore min.12 mm in colori tenui o pastello , giallo e verde , avente almeno due pannelli gioco e due sedute interne alla casetta . Dimensioni minime mt.1.30x1.30 <b>euro (milleseicento/00)</b>	cadauno	1'600,00
Nr. 35 090	Sostituzione di pianale in legno di giostra girevole con pianale in lamiera di acciaio inox antiscivolo scanalata spess. min. 2 mm <b>euro (quattrocento/00)</b>	cadauno	400,00
Nr. 36 091	Fornitura e posa di panchina con seduta e spalliera, lung min.cm.190.in acciaio zincato e doghe in legno per esterni impregnate in autoclave. La posa dovrà avvenire compreso plinti di fondazione in cls e relativi fissaggi e ancoraggi al suolo quali staffe/lame/barre filettate di ancoraggio di altezza adeguata in acciaio zincato.Compreso ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	cadauno	250,00
Nr. 37 092	Fornitura di panchina per bambini con schienale e seduta in polietilene HD spess. min.12 mm. a colore a scelta della D.L. e montanti in ferro zincato verniciato lunghezza minima mt.1.25 <b>euro (duecento/00)</b>	cadauno	200,00
Nr. 38 093	fornitura e posa di cestino portarifiuti diametro 30/35 cm realizzato in metallo con copertura superiore distanziata che permetta l'immissione di rifiuti di piccole dimensioni senza l'apertura dello stesso, sistema atta ad evitare il conferimento di sacchetti di tipo domestico. Colore verde. La posa dovrà avvenire compreso plinti di fondazione di dimensione adeguata , compreso ripristino dell'area, smaltimento del terreno e materiali di risulta. <b>euro (centoottanta/00)</b>	cadauno	180,00
Nr. 39 094	Fornitura e posa di portabiciclette a 6 posti in tubolari di acciaio zincato ancorato al terreno con opportuna fondazione in cls , compreso ripristino dell'area ,smaltimento del terreno e materiali di risulta. <b>euro (duecentoventicinque/00)</b>	cadauno	225,00
Nr. 40 095	Fornitura e posa in opera di tavolino in legno impregnato in autoclave per esterni e 2 panche con schienale per bambini dim. min tavolo cm 120 x 60 <b>euro (trecentonovanta/00)</b>	cadauno	390,00
Nr. 41 096	Fornitura di tavolino per bambini con pianale in polietilene HD spess. min.12 mm. a colore a scelta della D.L. e montanti in ferro zincato verniciato lunghezza minima pianale mt.1.25 <b>euro (centocinquanta/00)</b>	cadauno	150,00
Nr. 42 098	Fornitura e posa in opera di mini area in legno per esterni impregnato in autoclave dimensioni minime: lunghezza cm.500 , larghezza cm.250 , h.170 <b>euro (duemilaseicento/00)</b>	cad.	2'600,00
Nr. 43 099	Fornitura e posa in opera di pergolato a muro in legno per esterni trattato in autoclave , dimensioni minime mt. 3.95x4.80 h. 230 sez. min. mm. 90x90 , con 3 montanti bilamellari dotati di staffe in acciaio zincato , ancorato al muro dell'edificio ed alla soletta in cls mediante adeguati tasselli e bullonerie in acciaio zincato ,completo di telo frangisole . <b>euro (millequattrocento/00)</b>	cadauno	1'400,00
Nr. 44 100	Fornitura e posa in opera di n.5 paletti in legno h.fuoriterza mt.0.90, aventi calotta copripalo in polietilene ; staffe in acciaio zincato annegate in adeguati plinti di fondazione in cls, delle dimensioni minime di cm. 20x20x30 , posati su pendio alla distanza min.di mt.1.50 e tali da formare un percorso , collegati tra di loro tramite una fune avente diametro min.16 mm. realizzata con trefoli d'acciaio zincato e rivestita in materiale sintetico termosaldato. <b>euro (cinquecento/00)</b>	a corpo	500,00
Nr. 45 101	Fornitura e posa in opera di pergolatoautoportante in legno per esterni trattato in autoclave , dimensioni minime mt. 3.80x4.80 h. 230 sez. min. mm. 90x90 , con 6 montanti bilamellari dotati di staffe in acciaio zincato ,ancorato al terreno mediante adeguati plinti di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	fondazione ivi compresi della dimensione min.di cm0.30x0.30x0.30 ,completo di telo frangisole . <b>euro (milleottocento/00)</b>	cadauno	1'800,00
Nr. 46 102	Fornitura e posa in opera di gazebo in tubolari di alluminio verniciato diametro minimo cm.9 dimensioni circa mt.4,00x4,00 e telo in pvc posato con opportuna pendenza per smaltimento acque meteoriche <b>euro (milleduecentosessanta/00)</b>	cad	1'260,00
Nr. 47 103	Fornitura e posa in opera di recinzione in legno trattato per esterni , composta da montanti a sez quadra 9x9xh.150 cm. con testa smussata , posti ad interasse di 200 cm , tamponamento con tavole 2x9 cm in pannelli di 200x80 cm circa , tutti gli elementi vengono fissati tra loro mediante apposita ferramenta zincata. Il fissaggio a terra dei montanti avviene mediante apposite staffe in acciaio zincato a caldo . Altezza finitura fuori terra 90 cm. <b>euro (settantaquattro/00)</b>	ml	74,00
Nr. 48 104	Fornitura e posa in opera di cancelletto ad un battente realizzato in legno trattato in autoclave per esterno composta da montanti a sez quadra 9x9 h. 150 cm con testa smussata , tamponamento con tavole 2x9 cm , tutti gli elementi vengono fissati tra loro mediante apposita ferramenta zincata . Il fissaggio a terra dei montanti avviene mediante apposite staffe in acciaio zincato a caldo . Larghezza cm.1100 circa h. fuori terra cm 90 . <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	cadauno	250,00
Nr. 49 105	Fornitura e posa in opera di recinzione in pannelli di rete elettrosaldata in tondino di acciaio diametro 5 mm.nominale zincato e verniciato a polvere di poliestere color verde con nervature orizzontali di rinforzo . Maglia 200x50 mm..Altezza pannello mt.1,20 , larghezza 2005 mm.. Sistema di fissaggio al plinto in cls precedentemente costituito mediante inghisaggio per 200 mm. di palo tondo 2280 mm. muniti di tappo, ganasce, giunto universale MP , giunti a granchio e di tutti i pezzi speciali necessari al fissaggio. La lavorazione è comprensiva di ogni onere, magistero e mezzi d'opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . <b>euro (quarantacinque/00)</b>	m	45,00
Nr. 50 110	Fornitura e posa in opera di cancello carraio a due ante a battente costituito da struttura tubolare con profilo rettangolare in acciaio zincato e verniciato a polvere di poliestere color verde , pannellatura di chiusura in rete elettrosaldata in tondino di acciaio diam. 5 mm. nominale zincato e verniciato a polvere di poliestere color verde con nervature orizzontali di rinforzo . Maglia 200x50 mm. Conformi alla normativa prodotti da costruzione marchio CE, completi di serratura, maniglia , cardini di fissaggio e montanti verticali fissati al terreno mediante realizzazione di plinto in cls Rck.250 di dimensione 30x30x30 .Il montante di dimensione 120X120 mm e altezza pari a 1500mm dovrà essere inserito nella fondazione per almeno 30 cm. . Larghezza libera di passaggio pari a 300 cm. h.cm. 120. La lavorazione è comprensiva di ogni onere, magistero e mezzi d'opera per dare il manufatto finito a regola d'arte. <b>euro (mille/00)</b>	cadauno	1'000,00
Nr. 51 115	Fornitura e posa in opera di cancelletto ad un battente costituito da struttura tubolare con profilo rettangolare in acciaio zincato e verniciato a polvere di poliestere color verde , pannellatura di chiusura in rete elettrosaldata in tondino di acciaio diam. 5 mm. nominale zincato e verniciato a polvere di poliestere color verde con nervature orizzontali di rinforzo . Maglia 200x50 mm. Conformi alla normativa prodotti da costruzione marchio CE, completi di serratura, maniglia , cardini di fissaggio e montanti verticali fissati al terreno mediante realizzazione di plinto in cls Rck.250 di dimensione 30x30x30 .Il montante di dimensione 120X120 mm e altezza pari a 1500mm dovrà essere inserito nella fondazione per almeno 30 cm. . Larghezza libera di passaggio pari a 1.00 mt. h.cm. 120. La lavorazione è comprensiva di ogni onere, magistero e mezzi d'opera per dare il manufatto finito a regola d'arte. <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	cadauno	250,00
Nr. 52 120	Fornitura e posa in opera di recinzione con paletti in ferro h. 1,80 mt, fissati con basamento in cls di idonee dimensioni ivi comprese e rete metallica plastificata h.1,50 mt. <b>euro (trentasei/00)</b>	m	36,00
Nr. 53 121	Fornitura e posa in opera di cancello lung. mt 2,40 h 1,50 con struttura in ferro e rete plastificata, maniglia e chiavistello per chiusura con lucchetto, completo di piantane in ferro dim. 10x10 fissate su idoneo basamento in cls.compreso <b>euro (settecentocinquanta/00)</b>	cadauno	750,00
Nr. 54 122	Fornitura e posa in opera di cancelletto pedonale in ferro con rete plastificata dim. 1,10 , altezza 1,5 circa, piantane in ferro 8x8 fissate su idoneo basamento in cls compreso e completo di maniglia e chiavistello per chiusura con lucchetto. <b>euro (quattrocentocinquanta/00)</b>	cad.	450,00
Nr. 55 123	Fornitura e posa in opera di cestini per raccolta rifiuti e dispenser sacchetti deiezioni canine, completo di paletto per fissaggio con idoneo basamento in cls <b>euro (centocinquanta/00)</b>	cadauno	150,00
Nr. 56 124	Fornitura e posa in opera di bacheca in legno trattato in autoclave per esterni con pannello "area Sgambamento cani" dimensioni mt.1,00x0.80 oppure 0.90x0.80 , a scelta della d.l.,avente pali dotati di staffe in acciaio zincato opportunamente annegate in plinti di cls di idonee dimensioni . <b>euro (cinquecento/00)</b>	cadauno	500,00
Nr. 57 125	Fornitura e posa in opera di cartello in PVC o similari dim. 30x40 con regolamentazione utilizzo area, su fac-simile esistente. <b>euro (quaranta/00)</b>	cadauno	40,00
Nr. 58 126	Modifica di recinzione esistente per passaggio pedonale , demolizione parziale di muretto in c.a., carico e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd. <b>euro (settecento/00)</b>	a corpo	700,00
Nr. 59 205	Rimozione e smaltimento di gioco a molla compreso fondazione e ripristino del terreno <b>euro (quaranta/00)</b>	cadauno	40,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 60 206	Rimozione e smaltimento di dondolo a bilico compreso fondazione e ripristino del terreno <b>euro (settanta/00)</b>	cad.	70,00
Nr. 61 210	Rimozione e smaltimento di scivolo con torretta e scaletta in legno <b>euro (centoottanta/00)</b>	cadauno	180,00
Nr. 62 212	Rimozione e smaltimento di giostra girevole, compreso fondazioni e ripristino del terreno <b>euro (centoventi/00)</b>	cadauno	120,00
Nr. 63 213	Rimozione e smaltimento di altalena in tubolari di ferro , compreso fondazioni e ripristino del terreno <b>euro (centodieci/00)</b>	cad.	110,00
Nr. 64 215	Rimozione e smaltimento di pavimentazione in gomma antitrauma <b>euro (dodici/00)</b>	m2	12,00
Nr. 65 220	Rimozione e smaltimento di panchina in legno , compreso fondazioni e ripristino del terreno . <b>euro (cinquanta/00)</b>	cadauno	50,00
Nr. 66 230	Demolizione di massetto continuo in cls (sottofondi, massetti per pendenze ecc.) eseguito con l'ausilio di demolitore elettrico compreso rimozione e smaltimento materiale di risulta alle PP.DD. Misura minima mq. 4.00:al mq. per ogni cm. di spessore <b>euro (quattro/02)</b>	m2*cm	4,02
Nr. 67 235	Fornitura e posa in opera di pavimentazione drenante elastica antitrauma realizzata per colata a freddo di granuli di gomma nera naturale (caucciù riciclato) a granulometria controllata , legati con prpolimero a base poliuretanic, previa applicazione di primer poliuretanic in ragione di kg 0.5/mq. mescolato con idonei mechinari , spess. mm.30 , successiva formazione di strato di usura realizzato mediante colata di granuli di gomma nera granulometria 1-4 miscelato con aggiunta di EPDM ( ca. 30%) colorato ,granulometria 0.5 - 1.5 stabilizzato ai raggi UVA UVB legato con polimero a base poliuretanic steso con stage metalliche , apposti regoli e lisciato con speciali macchine . spess. mm.10. <b>euro (ottantacinque/00)</b>	m2	85,00
Nr. 68 240	Fornitura e posa in opera di pavimentazione atossica in gomma colata di granuli di gomma nera granulometria 1-4 miscelato con aggiunta di granulo (70%) colorato con processo meccanico con pigmentazione poliuretanic monocomponente , granulometria 1/4 , legato con polimero a base poliuretanic steso con stage metalliche , apposti regoli e lisciato con macchine speciali spess. mm15 - colore melange verde /nero , compreso la preparazione del fondo e l'applicazione di primer poliuretanic kg.0.3/mq . <b>euro (settanta/00)</b>	m2	70,00
Nr. 69 242	Realizzazione di zona in sughero alle piante mediante riempimento con conglomerato ecologico in sughero e poliuretanic che garantisce un ottimo drenaggio per l'irrigazione dell'albero .dimensioni circa 2,00x2.00 mt. <b>euro (duecento/00)</b>	cadauno	200,00
Nr. 70 245	Realizzazione di gioco del mondo con almeno 8 riquadri , su pavimentazione antitrauma con speciali vernici elastiche colorate antisdruciolio altamente resistenti all'abrasione , agli agenti chimici e atmosferici <b>euro (trecento/00)</b>	a corpo	300,00
Nr. 71 246	Scavo a sezione ristretta e formazione di soletta in cls h. cm.10 compreso armatura in rete elettrosaldata a maglie mm.150x150 diam. mm.6 compreso smaltimento terra e materiali di risulta <b>euro (cinquantacinque/00)</b>	m2	55,00
Nr. 72 250	Fornitura e posa in opera di bordura perimetrale di contenimento in granulato di gomma colorato incollata con adesivo poliuretanic bicomponente su massetto in cls <b>euro (trenta/00)</b>	m	30,00
Nr. 73 255	Fornitura e posa in opera di pista per tricicli realizzata in piastre di gomma riciclata in granuli spess. mm.35 posata su soletta della larghezza min mt.1.10 e lunghezza percorso mt.25 , completa di accessori : tunnel, area di servizio , ed almeno 2 segnali stradali ed 1 pannello o tratto di recinzione. <b>euro (quattromilasettecento/00)</b>	cadauno	4'700,00
Nr. 74 259	Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in piastrelle di gomma di granuli colorati cm 50x50 spess. mm.45 assemblate mediante fissaggio a spinotti dentellati ed incollaggio alla sottostante soletta opportunamente preparata . <b>euro (quarantatre/00)</b>	m2	43,00
Nr. 75 260	Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in piastrelle di gomma di granuli colorati cm 50x50 spess. mm.45 compreso soletta in cls h cm.10 e rete elettrosaldata a maglie 15x15 diametro mm.6 , compreso ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. <b>euro (novantaotto/00)</b>	m2	98,00
Nr. 76 261	Fornitura e posa in opera di piastre antitrauma in gomma alveolare h. mim.cm.2,20 idonee ad essere posate direttamente su terreno compresa opportuna preparazione , previa fornitura e posa di rete in plastica antintasamento e fissate con idonei picchetti in plastica e fascette di collegamento.Compreso ripristino dell'area , smaltimento terra e materiali di risulta. <b>euro (quarantaotto/00)</b>	m2	48,00
Nr. 77 265	Fornitura e posa in opera di cordoli in cls cm.6x20 con sottofondo e rinfianchi , compreso sigillatura e scavi <b>euro (diciotto/00)</b>	km2	18,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 78 270	Fornitura e posa in opera di geotessuto a trama e ordito in prolipropilene stabilizzato ai raggi UV <b>euro (quattro/00)</b>	m2	4,00
Nr. 79 275	Fornitura e posa in opera di rivestimento antitrauma costituito da pannelli in gomma atossica a sfera diam. cm.2 per colonne in cls. di diam. 20x20 , resistente ai raggi UVA ed inattaccabile alla degradazione microbica h. mt.1.00 <b>euro (settantaotto/00)</b>	cadauno	78,00
Nr. 80 280	Fornitura e posa in opera di piastrelle in gomma antitrauma dim.min.0.80x0.80 all'arrivo dello scivolo per piccoli , compreso scavo e magrone in cls. <b>euro (ottanta/00)</b>	cadauno	80,00
Nr. 81 290	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato tipo Milano delle dimensioni interne 45x45x90, compreso il fondo per formazione di caditoie stradali per lo smaltimento delle acque piovane , scavi , reinterri e caditoia in cemento compresi <b>euro (centosettantacinque/00)</b>	cadauno	175,00
Nr. 82 300	Scavo di scoticamento di terreno sino a cm. 20 di profondita' da eseguirsi con mezzi meccanici compreso carico , trasporto e smaltimento materiale alle PP.DD. <b>euro (dodici/20)</b>	m2	12,20
Nr. 83 305	Calcestruzzo strutturale con classe di resistenza Rck mag= 30N/mmq. classe di consistenza S4/S , diametro massimo dell'aggregato 32 mm. conforme alle norme UNI EN 206-1 UNI 11104 e DM 14.1.2008 in opera per getti di fondazione , gettati senza l'ausilio di casseri in assenza di acqua . <b>euro (centotrentaquattro/00)</b>	m3	134,00
Nr. 84 310	Sottofondo in ghiaia compresa sistemazione del materiale misurato in opera spess. cm.10 <b>euro (trentaquattro/80)</b>	m3	34,80
Nr. 85 315	Masselli in cls. vibrocompresso, autobloccanti e non, aventi strato antiusura al quarzo conglobato per uno spessore variabile da 4 e 6 mm. di colore rosso a forma esagonale ( UNI EN 1338 -1339 ) :Spessore cm.6 <b>euro (venti/00)</b>	m2	20,00
Nr. 86 320	Masselli in cls. vibrocompresso, autobloccanti e non, aventi strato antiusura al quarzo conglobato per uno spessore variabile da 4 e 6 mm. di colore grigio a forma esagonale ( UNI EN 1338 -1339 ) :Spessore cm.6 <b>euro (diciassette/00)</b>	m2	17,00
Nr. 87 325	Solo posa di masselli di cls. vibrocompattato autobloccanti e non, di spessore variabile, posati a secco su letto di sabbia di cm. 4-5 compresa <b>euro (dodici/00)</b>	m2	12,00
Nr. 88 330	Sigillatura di pavimentazione di masselli autobloccanti con sabbia polimerica per intasamento degli stessi, compresa ogni prestazione occorrente:sp. 6 cm <b>euro (sette/50)</b>	m2	7,50
Nr. 89 340	Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a ql.2 di cemento 325, spessore cm.8 , compresa formazione di giunti a , cappa superiore in malta di cemento a ql.5 , spess.cm.2 e spolvero di cemento puro 325, lisciata e bocciardata: <b>euro (venticinque/00)</b>	m2	25,00
Nr. 90 342	Spostamento di panchina in legno compreso ripristino del terreno e rifacimento della fondazione ove occorre <b>euro (novanta/00)</b>	corpo	90,00
Nr. 91 345	Applicazione a due mani di imprimitura con vernice sintetica per legno previa carteggiatura e preparazione del fondo ivi compresa di panchine in legno <b>euro (ottanta/00)</b>	cadauno	80,00
Nr. 92 346	Applicazione di due mani di imprimitura con vernice sintetica per legno previa carteggiatura e preparazione del fondo ivi compresa, di n.3 pali in legno per trazioni , compreso la sostituzione dei 3 calotte in pvc per montanti diametro cm.15 <b>euro (centoventi/00)</b>	corpo	120,00
Nr. 93 350	Fornitura e posa in opera di recinzione in legno per esterno trattato in autoclave costituita da montanti sino a 120 mm. h.150 , corrimano diam. 100 mm , diagonale mezzo tondo 100x60 mm , staffe zincate da inghisare , compreso plinti di fondazione in cls. h. 500 mm . diam.25 mm <b>euro (sessanta/00)</b>	ml	60,00
Nr. 94 352	Manutenzione di recinzione in legno esistente mediante fissaggio dei montanti con viteria in acciaio zincato ove necessario , ripristino dei montanti o traversi mancanti e ripristino dei plinti nei montanti smossi. <b>euro (ventiotto/00)</b>	ml	28,00
Nr. 95 355	Tinteggiatura acrilica al quarzo per esterni su cls a vista previa pulitura e preparazione del fondo ivi compresa , colore a scelta della d.l. <b>euro (tredici/50)</b>	m2	13,50
Nr. 96 400	Abbattimento di alberi a chioma espansa in parchi e giardini .Intervento comprensivo di ogni onere,macchina operatrice, attrezzatura,raccolta , conferimento e smaltimento del materiale di risulta.Esemplari di altezza da 16 a 23 mt. <b>euro (quattrocentododici/47)</b>	cadauno	412,47
Nr. 97	Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno ( pulizia dell'area, aratura/vangatura,erpicoltura)		

