OGGETTO:

COMMITTENTE:

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Codice		Unità di misura	PREZZO
N.1	[illegible]		
001	€ (zero/00)		0,00
N.2	[illegible]		
001	€ (trentauno/50)	ora	31,50
	Operaio qualificato		
001	€ (ventinove/50)	ora	29,50
	[illegible]		
001	€ (ventisei/50)	ora	26,50
N.5	[illegible]		
001	[illegible]	ora	0,00
N.6	[illegible]		
001	€ (zero/00)		0,00
N.7	[illegible]		
001	€ (ventitre/00)	cm	0,23
N.8	Sabbia fine proveniente da macinatura di inerti calcarei e non detta "polverone" (solo fornitura)		

Codice Articolo	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO (€)
	€ (venticinque/00)	m³	25,00
NP.3	Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia: d) graniglia 1/3 mm (peso medio/m³1400 kg)		
	€ (ventidue/50)	m³	22,50
NP.4	[illegible]		
01	€ (diciotto/50)	m³	18,50
NP.5	[illegible]		
01	€ (quindici/00)	q	15,00
NP.6	[illegible]		
01	€ (cinquanta/00)	q	50,00
NP.7	[illegible]		
01	€ (zero/30)		0,30
NP.8	[illegible]		
01	[illegible]		
	€ (ventitre/50)	kg	
NP.9	[illegible]		
01	[illegible]		
	€ (ventitre/00)	kg	23,00
	[illegible]		
01	[illegible]		
	€ (ventitre/00)	kg	23,00
NP.10			
01	[illegible]		
	€ (ventiuno/00)	kg	21,00
NP.11	[illegible]		
01	€ (ventisette/00)	kg	27,00
NP.12	[illegible]		
01	€ (ventisei/00)	kg	26,00
NP.13	[illegible]		
01	[illegible]		
	€ (ventisette/00)		27,00
NP.14	[illegible]		
01	[illegible]		
	€ (ventisei/00)	kg	26,00
NP.15	[illegible]		
01	[illegible]		
	€ (undici/00)	m³	11,00
	[illegible]		
01	[illegible]		
	€ (dodici/50)	m³	12,50
NP.16			
01	[illegible]		
	€ (quattordici/50)	m³	14,50
NP.17	[illegible]		
01	[illegible]		
	€ (tredici/20)	m³	13,20
NP.18	[illegible]		
01	[illegible]		
	€ (quindici/00)	m³	15,00
NP.19	[illegible]		
	[illegible]		
	€ (diciassette/40)	m³	17,40

Co AR	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	à di isu	PREZZO IN
N2	[illegible]		
	[illegible]		
	€ (quattordici/00)	2m	0
N3	[illegible]		
01			
	€ (quindici/40)	2m	0
N4	[illegible]		
01	[illegible]		
	€ (diciassette/20)	2m	0
N5	[illegible]		
01	[illegible]		
	€ (sedici/80)	2m	0
N6	[illegible]		
01	[illegible]		
		2m	0
N7	[illegible]		
01	[illegible]		
	€ (venti/1,5)	2m	0
N8	[illegible]		
01	€ (ventitre/00)	0kg	0
N9	[illegible]		
01	€ (ventidue/00)	0kg	0
N6	[illegible]		
01	€ (venticinque/50)	0kg	0
N5	[illegible]		
01	€ (venticinque/50)	0kg	
N8	[illegible]		
01	€ (ventitre/00)	0kg	0
N3	binderi in granito del Piemonte grigio Sienite e verde Luserna: b) sez. 12x12 a correre		
01	€ (ventidue/50)	0kg	0
N5	[illegible]		
	m		
	€ (trentasette/95)	d	9
N5	[illegible]		
01	m		
		d	0
N5	[illegible]		
01	[illegible]		
	€ (trentaquattro/15)	d	3
N5	[illegible]		
01	[illegible]		
	€ (quarantasei/10)		0
N8	[illegible]		
01	m		
	€ (settantatre/20)	m	
N9	[illegible]		
01	m		
	€ (ottantasei/75)	m	7
N0	[illegible]		
01	€ (trentasette/95)	m	9

Codice NR	DESCRIZIONE DELLA VOCE	Unità di misura	PREZZO (€)
NP.01	[illegible]		
01.A01	€ (quaranta/10)	m	40,10
NP.02	[illegible]		
01.A01		m	5,00
NP.03	[illegible]		
01.A01	[illegible]		
	€ (cento/00)	%	100,00
NP.04	[illegible]		
01.A01	€ (ventinove/80)	m	29,80
NP.05			
01.A01	€ (trentatre/10)	m	33,10
NP.06	[illegible]		
01.A01	€ (cinquantauno/50)	m	51,50
NP.07	[illegible]		
01.A01	€ (venti/60)	m	
NP.08	[illegible]		
01.A01	€ (ventidue/20)	m	22,20
NP.09	[illegible]		
01.A01	€ (quarantatre/40)	m	43,40
NP.10	[illegible]		
01.A01	€ (ventiotto/75)	m	28,75
NP.11	[illegible]		
01.A01	€ (trenta/90)	m	30,90
NP.12			

Codice NR	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Quantità in	PREZZO EUR
001	caratteristiche: colore bianco, dimensioni 6-10 cm € (cinquantacinque/00)	cad	55,00
NS 001	[illegible] € (centotrenta/00)	cad	130,00
NS 001	[illegible]	cad	45,00
NS 001	[illegible] € (quarantadue/87)	cad	42,87
001	[illegible] € (quarantacinque/00)	cad	45,00
Nr. 87	[illegible] € (cinquantanove/80)	kg	59,80
NS MT_301	[illegible] € (cinquantanove/80)	kg	59,80
NS 001	[illegible] € (trentanove/00)		39,00
NS 001	[illegible] € (quaranta/00)	kg	40,00
NS 001	[illegible] € (sessantacinque/00)	kg	65,00
NS 001	[illegible]	kg	65,00
NS 001	[illegible] € (cinquantaotto/00)	kg	
NS 001	[illegible] € (zero/00)	kg	0,00
NS 001	[illegible] € (centocinque/00)	cm	105,00
NS	[illegible] [illegible] € (centodieci/00)	cm	110,00
NS 001	[illegible] € (centoquindici/00)	cm	115,00
NS 001	[illegible] € (centoquaranta/00)	cm	

Codice	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO
NP.01.01.01

Codice	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO
	€ (centodiciannove/30)	m	0
N.2 0.7	[illegible]		
	€ (centotrentacinque/55)	m	5
N.3 0.7	[illegible]		
		m	5
N.2 0.7	[illegible]		
		m	0
N.3 0.7	[illegible]		
		m	6
N.3 0.7	[illegible]		
	€ (otto/92)		0
N.2 0.7	[illegible]		
	€ (quattordici/67)		4
N.3 0.7	[illegible]		
	€ (ventidue/14)	m	

NR	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO
NS.01.0010	Nolo di rullo compressore funzionante, con personale di guida continuativamente alla manovra: a) da 12 a 18 t o		

	Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante: d) portata utile oltre q.li 201		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 173	Nolo a caldo di autocarro ribaltabile allestito con contenitore/dosatore termico d'asfalto (c.d. cassone riscaldato), compresi carburanti e lubrificanti: Capacità cassone= 75 qli; portata autocarro da 101 a 150 qli; fino a 5gg. € (trecentotrenta/00)	giorno	330,00
Nr. 174 NO_144	Nolo a caldo di autocarro ribaltabile allestito con conteni , ètore/dosatore termico d'asfalto (c.d. cassone riscaldato), compresi carburanti e lubrificanti: Capacità cassone= 75 qli; portata autocarro da 101 a 150 qli; da 6gg. a 20gg. € (trecento/00)	giorno	300,00
Nr. 175 NO_145	compresi carburanti e lubrificanti: Capacità cassone= 75 qli; portata autocarro da 101 a 150 qli; oltre 20gg. € (duecentosettanta/00)	giorno	270,00
Nr. 176 NO_146	Nolo a caldo di autocarro ribaltabile allestito con contenitore/dosatore termico d'asfalto (c.d. cassone riscaldato), compresi carburanti e lubrificanti: Capacità cassone= 120 qli; portata autocarro da 151 a 200 qli; fino a 5gg. € (trecentoottanta/00)	giorno	
Nr. 177 NO_147	Nolo a caldo di autocarro ribaltabile allestito con contenitore/dosatore termico d'asfalto (c.d. cassone riscaldato), compresi carburanti e lubrificanti: Capacità cassone= 120 qli; portata autocarro da 151 a 200 qli; da 6gg. a 20gg. € (trecentocinquanta/00)		350,00
Nr. 178 NO_148	Nolo a caldo di autocarro ribaltabile allestito con contenitore/do satore termico d'asfalto (c.d. cassone riscaldato), compresi carburanti e lubrificanti: Capacità cassone= 120 qli; portata autocarro da 151 a 200 qli; olt re 20gg. € (trecentoventi/00)	giorno	320,00
Nr. 179 OC	LAVORAZIONI - OPERE CO , èMPIUTE € (zero/00)		0,00
Nr. 180 OC_17 , è2	Fresatura a freddo della sede stradale mediante macchina fresatriœ, compresa la rifinitura a mano dei manufatti esistenti lungo la sede stradale, il trasporto del materiale di ri sulta alle PP.DD. (compresa indennità) o in luogo indicato lalla D.L. entro 25 km. dai lavori, e la pulizia della su perficie fresata (per ogni cm. fresato fino ad una profondità di 3 cm.). Compreso altresì il taglio trasversale della pavimentazione bitumata con clipper (e rimozione dello sfrido); operazione da effettuare immediatamente prima della stesa del neo tappeto in corrispondenza degli attacchi con la pavimentazione esistente € (uno/30)	m2*cm	1,30
Nr. 181			

Codice NP	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
	scarico (con pagamento indennità) dei materiali di risulta in discariche idonee, la compressione con rullo vibrante sede stradale con superficie perfettamente parallela a qualla che si avrà a lavori finiti come da progetto.		
	€ (cinque/75)	m²	5,75

NB

Codice	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO
	discariche entro 30 km di distanza, eseguito con mezzi meccanici (misura in sezione effettiva), compreso eventuale corrispettivo per diritto di discarica e le opere necessarie per il reinterro; da intendersi compensato nel prezzo è anche l'onere per il rispetto di opere ed impianti sotterranei preesistenti da mantenere quali condotture, cavi elettrici o telefonici ecc., nonchè opere d'arte di interesse archeologico, compreso il taglio e la rimozione di trovanti di roccia o muratura o cls. di volume fino a 0.500 mc., le sbadacchiature di qualsiasi entità l'aggottamento di acqua stagnante o sorgiva con qualsiasi mezzo per il solo orario di cantiere e fino alla fine degli scavi, se richiesto dalla D.L. la sistemazione del materiale stesso nell'ambito del cantiere per riempimenti di buche e formazione di rilevati a) fino a 100 mc.		
	€ (otto/70)	mc	8,70
NP.18.60	Scavo per apertura di cassonetti stradali o a sezione aperta compreso il carico e il trasporto del materiale alle discariche entro 30 km di distanza, eseguito con mezzi meccanici (misura in sezione effettiva), compreso eventuale corrispettivo per diritto di discarica e le opere necessarie per il reinterro; da intendersi compensato nel prezzo è anche l'onere per il rispetto di opere ed impianti sotterranei preesistenti da mantenere quali condotture, cavi elettrici o telefonici ecc., nonchè opere d'arte di interesse archeologico, compreso il taglio e la rimozione di trovanti di roccia o muratura o cls. di volume fino a 0.500 mc., le sbadacchiature di qualsiasi entità l'aggottamento di acqua stagnante o sorgiva con qualsiasi mezzo per il solo orario di cantiere e fino alla fine degli scavi, se richiesto dalla D.L. la sistemazione del materiale stesso nell'ambito del cantiere per riempimenti di buche e formazione di rilevati a) oltre i 100 mc.		
	€ (due/90)		2,90
NP.18.80	Scavo semiarmato fino a 2.50 m di profondità compresa l'occorrente armatura, compresi tutti gli oneri di cui agli artt. precedenti: a) eseguito con mezzi meccanici		
	€ (dieci/85)	mc	10,85
NP.18.90	Scavo semiarmato fino a 2.50 m di profondità compresa l'occorrente armatura, compresi tutti gli oneri di cui agli artt. precedenti: b) eseguito a mano		
	€ (ventiuno/70)	mc	21,70
NP.19.00	Scavo in sezione effettiva per la posa di condotte interrate, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di 2.00 m, compresi tutti gli oneri e le modalità prescritte per gli artt. precedenti: a) eseguito con mezzi meccanici ed eventualmente rifinito a mano, compreso reinterro con materiale in loco.		
	€ (diciotto/00)	mc	18,00
NP.19.10	Scavo in sezione effettiva per la posa di condotte interrate, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di 2.00 m,compresi tutti gli oneri e le modalità prescritte per gli artt. precedenti: b) eseguito a mano compreso rinterro con materiale in loco		
	€ (ventinove/00)	mc	29,00
NP.19.20	Scavo di sbancamento e di splateamento eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza a qualunque profondità anche in presenza di acqua compreso le eventuali armature, il carico, trasporto e scarico alle discariche indicate dalla D.L. Il prezzo sarà applicato quando ordinato dalla D.L.		
	€ (cinquantasette/50)	mc	57,50
NP.19.30	Reinterro di scavi con materiale esistente in sito: a) eseguito con mezzi meccanici		
	€ (due/20)	mc	2,20
NP.19.40	Reinterro di scavi con materiale esistente in sito: b) eseguito a mano		
	€ (quaranta/00)	mc	40,00
NP.19.50	[illegible]		
	€ (uno/90)	mq	1,90
NP.19.60	[redacted]		
	€ (sedici/30)	mq	16,30
NP.19.70	Livellamento meccanico e rullatura del piano di cassonetto stradale		
	€ (zero/80)	mq	0,80
NP.19.80	Sistemazione e livellamento e rullatura di massicciata stradale esistente		
	€ (uno/10)	mq	1,10
NP.19.90	Spandimento di materiali a formazione di sottofondo stradale (esclusa fornitura): a) a macchina con rifiniture a mano, di materiale sabbio ghiaiosi e misti		
	€ (uno/10)	mc	1,10

Cod. ART.	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO
N°			

	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		
N2 0	Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rck = 150 kg/cm2 gettato in opera in presenza di casseri ed eventuale armatura		

	€ (ventidue/50)		

	di prato per ottenere una superficie carrabile "verde", compresa la fornitura e posa del sottostante tessuto non tessuto, della terra da coltivo per uno spessore minimo di 20 cm, la preparazione del piano di semina e la semina mediante il miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq: spessore 8 - 10 cm € (quarantauno/96)		

	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		

	D.L. € (centoquaranta/00)		

	idoneo, compresa pulizia della superficie da pavimentare, mano d'attacco in emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di 0.800 kg/mq, compresi controlli e prove richieste dalla D.L.,compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale (considerata sia in ml. che mq.) e le rifiniture sui bordi e sulle cunette di scolo acque meteoriche a) spessore finito di mm. 20 € (cinque/90)		
	Fornitura e stesa con vibrofinitrice (o a mano con aumento di prezzo del 40%) di TAPPETO D'USURA preparato come previsto dal Capitolato Speciale d'Apppalto o come richiesto dalla D.L., rullato con compattatore di peso idoneo, compresa pulizia della superficie da pavimentare, mano d'attacco in emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di 0.800 kg/mq, compresi controlli e prove richieste dalla D.L., compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale (considerata sia in ml. che mq.), giuste le prescrizioni del competente Servizio Mobilità,le rifiniture sui bordi e sulle cunette di scolo acque meteoriche compreso altresìla fresatura trasversale per una larghezza di m 1,00 (operazione da effettuare immediatamente prima della stesa del neo tappeto in corrispondenza degli attacchi con la pavimentazione esistente) b) spessore finito di mm. 25		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	per superfici superiori a 20 mq.		
	€ (ottanta/00)	mq	80,00
Nr. 279 OC_L343	Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige , èe previa rimozione o scarifica della pavimentazione danneggiata (compresa raccolta, trasporto e smaltimento in idonei impianti autorizzati degli inerti di risulta), compresa l'eventuale recinzione dell'area di cantiere e l'opportuna segnaletica (di cantiere e per deviazione traffico veicolare/pedonale) giuste le prescrizioni del'U.T.T/D.L.; compresa la fornitura di cubetti di porfido nuovi del Trentino Alto Adige nel colore naturale, compresa la preparazione del piano di posa (livellamento e costipazione del terreno di fondazione), la realizzazione del sottofondo o allettamento (sagomato alle quote opportune e con le stesse pendenze che avrà il manto finito della pavim , èntazione: pendenza indicativa 2%) mediante strato di ghiaietto non calcareo (pezzatura compresa tra mm. 0 a 5 circa) dello spessore soffice di circa cm. 8, la posa dei cubetti a giunti ravvicinati e con superficie superiore complanare (compresa eventuale sagomatura per lo smaltimento delle acque meteoriche), compreso altresì lo spandimento dello strato di copertura (ghiaietto non calcareo pezzatura compresa tra mm. 0 a 5 circa spolveratura superficiale di sabbia fine lavata mista a cemento), bagnatura e contemporanea battitura (mediante pi astra vibrante di peso adeguato, ovvero manuale con mazzapicco o pestello in legno ad insindacabile discrezione della D.L.) per l'intera superficie ripristinata, nonché tutto quanto altro occorre per consegnare l'o pera finita a regola d'arte su piani, livel , èlette (pendenza indicativa 2%), cunette, dossi, ecc. prescritti dalla D. L. c) pezzatura 8/10 c) peso kg/mq 180 per superfici da 5 mq. a 20 mq.		
	€ (novantacinque/00)	mq	
Nr. 280 OC_L344	Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige previa rimozione o scarifica della pavimentazione danneg , ègiata (compresa raccolta, trasporto e smaltimento in idonei impianti autorizzati degli inerti di risulta), compresa l'eventuale recinzione dell'area di cantiere e l'opportuna segnaletica (di cantiere e per deviazione traffico veicolare/pedonale) giuste le prescrizioni del'U.T.T/D.L.; compresa la fornitura di cubetti di porfido nuovi del Trentino Alto Adige nel colore naturale, compresa la preparazione del piano di posa (livellamento e costipazione del terreno di fondazione), la realizzazione del sottofondo o allettamento (sagomato alle quote opportune e con le stesse pendenze che avrà il manto finito della pavimentazione: pendenza indicativa 2%) mediante strato di ghiaietto non calcareo (pezzatura compresa tra mm. 0 a 5 circa) dello spessore soffice di circa cm. 8, la posa dei cube , ètti a giunti ravvicinati e con superficie superiore complanare (compresa eventuale sagomatura per lo smaltimento delle acque meteoriche), compreso altresì lo spandimento dello strato di copertura (ghiaietto non calcareo pezzatura compresa tra mm. 0 a 5 circa spolveratura superficiale di sabbia fine lavata mista a cemento), bagnatura e contemporanea battitura (mediante pi astra vibrante di peso adeguato, ovvero [redacted] ripristinata, nonché tutto quanto altro occorre per consegnare l'o pera finita a regola d'arte su piani, livellette (pendenza indicativa 2%), cunette, dossi, ecc. prescritti dalla D. L. c) pezzatura 8/10 c) peso kg/mq 180 [redacted]		
	€ (ottantacinque/00)	mq	85,00
Nr. 281 OC_L345	Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige previa rimozione o scarifica della pavimentazione danneggiata (compresa raccolta, trasporto e smaltimento in idonei impianti autorizzati degli inerti di risulta), compresa l'eventuale recinzione dell'area di cantiere e l'opportuna segnaletica (di cantiere e per porfido nuovi del Trentino Alto Adige nel colore naturale, compresa la preparazione del piano di posa (livellamento e costipazione del terreno di fondazione), la realizzazione del sottofondo o allettamento (sagomato alle quote opportune e con le stesse pendenze che avrà il manto finito della pavimentazione: pendenza indicativa 2%) mediante strato di ghiaietto non calcareo (pezzatura compresa tra mm. 3/6 circa) dello spessore soffice di circa cm. 8, la posa dei cubetti a giunti ravvicinati e con superficie superiore complanare (compresa eventuale sagomatura per lo smaltimento delle acque meteoriche), compreso altresì lo spandimento dello strato di copertura per intasamento con ghiano non calcareo (pezzatura compresa tra mm 2-4 circa), bagnatura e contemporanea battitura (mediante piastra vibrante di peso adeguato, ovvero manu ale con mazzapicco o pestello in legno ad insindacabile discrezione della D.L.) per l'intera superficie ripristinata, nonché tutto quanto altro occorre per consegnare l'opera finita a regola d'arte su piani, livellette (pe nd , èenza indicativa 2%), cunette, dossi, ecc. prescritti dalla D.L. c) pezzatura 8/10 c) peso kg/mq 180		
	€ (novantatre/00)	mq	93,00
Nr. 282			

Codice	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO
	3/6 circa) dello spessore soffice di circa cm. 8, la posa dei cubetti a giunti ravvicinati e con superficie superiore complanare (compresa eventuale sagomatura per lo smaltimento delle acque meteoriche), compreso altresì lo spandimento dello strato di copertura per intasamento con ghiaino non calcareo (pezzatura compresa tra mm. 2 - 4 circa), la battitura (mediante piastra vibrante di peso adeguato, ovvero manuale con mazzapicco o pestello in legno ad insindacabile discrezione della D.L.) e tutto quanto altro occorre per consegnare la pavimentazione finita a regola d'arte, secondo piani e livellette prescritte dalla DL		
	€ (cinquantacinque/00)	m2	55,00
NP.40	Elastofuga o prodotto equivalente) da realizzare sulla pavimentazione ultimata già vibrata con idoneo costipatore e intasata con ghiaino naturale tipo 2- 4 mm. La voce si applica anche alle pavimentazioni in acciottolato (con una maggiorazione forfettaria del 30% sul prezzo unitario). Per il porfido l'allettamento dovrà essere realizzato mediante strato di ghiaietto non calcareo (pezzatura compresa tra mm. 3/6 circa) dello spessore soffice di circa cm. 8, compreso altresì lo spandimento dello strato di copertura per intasamento con ghiaino non calcareo [redacted] ghiaietto non calcareo (pezzatura compresa tra mm. 2/4 circa) dello spessore soffice di circa cm. 8, compreso altresì lo spandimento dello strato di copertura per intasamento con ghiaino non calcareo (pezzatura compresa tra mm. 0- 3 circa)		
	€ (ventitre/00)	m2	23,00
NP.41	Bitumatura e sigillatura dei giunti delle pavimentazioni in porfido, previa raschiatura, lavaggio e pulizia della		

	€ (ottantadue/00)	m²	82,00
N.02.05.0	Pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige posati su strato di frantumato di ghiaia di fiume, compreso strato di frantumato di ghiaia di fiume (pezzatura compresa tra mm. 0 a 5 circa) dello spessore soffice di circa cm. 8 compreso altresì lo spandimento dello strato di copertura per intasamento con ghiaino non calcareo (pezzatura compresa tra mm. 2 -4 circa), bagnatura e contemporanea battitura (mediante piastra vibrante di peso adeguato, ovvero manuale con mazzapicco o pestello in legno ad insindacabile discrezione della D.L.) ed ogni prestazione occorrente: d) pezzatura 10/12 d) peso kg/mq 220		
	€ (ottantacinque/00)	m²	85,00
N.02.05.0	Ripristino di pavimentazione in pianelle squadrate a correre di porfido del Trentino Alto Adige previa rimozione o scarifica della pavimentazione danneggiata (compresa raccolta, trasporto e smaltimento in idonei impianti autorizzati degli inerti di risulta), compresa l'eventuale recinzione dell'area di cantiere e l'opportuna segnaletica (di cantiere e per deviazione traffico veicolare/pedonale) giuste le prescrizioni del'U.T.T/D.L.; compresa la fornitura di pianelle squadrate a correre di porfido nuove del Trentino Alto Adige nel colore naturale, con coste lavorate o fresate, faccia a vista e faccia inferiore a piano naturale di cava, compresa la preparazione del piano di posa (livellamento e costipazione della fondazione e realizzazione di eventuale sottofondo), la posa delle pianelle a fughe ravvicinate (compresa eventuale sagomatura per lo smaltimento delle acque meteoriche: pendenza indicativa 2%) su boiacca di cemento, fino a trasbordo tra fughe e sigillatura completa, con pulitura superficiale con segatura o altro per dare il lavoro perfettamente pulito; lisciatura delle sigillature e marcature dei riquadri per [redacted] piani, livellette, cunette, dossi, ecc. prescritti dalla D.L.		
	€ (novanta/00)	m²	90,00
N.02.06			

	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		PREZZO

chiaro, compresa la preparazione del piano di posa (livellamento e costipazione del terreno di fondazione), la realizzazione del sottofondo o allettamento (sagomato alle quote opportune e con le stesse pendenze che avrà il manto finito della pavimentazione: pendenza indicativa 2%) mediante strato di frantumato di ghiaia di fiume (pezzatura compresa tra mm. 0 e 3 circa) dello spessore soffice di circa cm. 10, la posa dei ciottoli di testa (asse maggiore verticale) a giunti ravvicinati e con superficie superiore complanare (compresa eventuale sagomatura per lo smaltimento delle acque meteoriche), compreso altresì lo spandimento dello strato di copertura (frantumato di ghiaia di fiume pezzatura compresa tra mm. 0 e 3 circa) per circa cm. 2, bagnatura e contemporanea battitura (mediante piastra vibrante di peso adeguato, ovvero manuale con mazzapicco o pestello in legno ad insindacabile discrezione della D.L.) per l'intera superficie ripristinata, nonchè tutto quant'altro occorre per consegnare l'opera finita a regola d'arte su piani, livellette (pendenza indicativa 2 %), cunette, dossi, ecc. prescritti dalla D.L.:
per superfici da 5 mq. a 20 mq.

€ (ottantacinque/00) mq

Ripristino di pavimentazione in acciottolato previa rimozione o scarifica della pavimentazione danneggiata (con [illegible] recupero, trasporto, [illegible] smaltimento in idonei impianti autorizzati, compresa l'eventuale recinzione dell'area di cantiere e l'opportuna segnaletica (di cantiere e per deviazione traffico veicolare/pedonale) giuste le prescrizioni dell'U.T.T./D.L.; compresa la fornitura di ciottoli nuovi di fiume arrotondati, vagliati e selezionati - pezzatura uniforme cm. 7/13 (secondo l'asse maggiore) - nel colore naturale chiaro, compresa la preparazione del piano di posa (livellamento e costipazione del terreno di fondazione), la realizzazione del sottofondo o allettamento (sagomato alle quote opportune e con le stesse pendenze che avrà il manto finito della pavimentazione: pendenza indicativa 2%) mediante strato di frantumato di ghiaia di fiume (pezzatura compresa tra mm. 0 e 3 circa) dello spessore soffice di circa cm. 10, la posa dei ciottoli di testa (asse maggiore verticale) a giunti ravvicinati e con superficie superiore complanare (compresa eventuale sagomatura per lo smaltimento delle acque meteoriche), compreso altresì lo spandimento dello strato di copertura (frantumato di ghiaia di fiume pezzatura compresa tra mm. 0 e 3 circa) per circa cm. 2, bagnatura e contemporanea battitura [redacted] discrezione della D.L.) per l'intera superficie ripristinata, nonchè tutto quant'altro occorre per consegnare l'opera finita a regola d'arte su piani, livellette (pendenza indicativa 2 %), cunette, dossi, ecc. prescritti dalla D.L.:
per superfici superiori a 20 mq.

	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		
	Fornitura e posa in opera di lastre di beola per marciapiedi lavorate sulla faccia superiore e sui fianchi (per tutta l'altezza) a punta fine e rifilato aventi larghezza non inferiore a cm 50 e lunghezza fino a m 1.50 e lo spessore compreso tra cm 5 e cm 7, compreso la preparazione del piano di posa, il sottofondo in sabbia, la sigillatura con malta cementizia a grassa composizione e tutto quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. a) Lastre in beola grigia. Squadrate a taglio sega, faccia a vista bocciardata o rugosa, da spacco regolare con larghezza minima cm 30 lunghezza fino a m 1.50 spessore minimo cm 5, compreso sottofondo di posa in malta cementizia con spessore minimo di cm 8, sigillatura delle fughe con mastice cementizio, formazione ove occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, con piani e pendenze prescritti e secondo le indicazioni della D.L.		
	€ (sessantasette/00)	m²	
	[illegible]		
	€ (sessantasette/00)	m²	
	Rimozione di masselli di granito, di qualunque dimensione, per pavimentazione stradale compreso l'accatastamento, il carico, trasporto e scarico a magazzino indicato dalla D.L.		
	€ (undici/50)	m²	
	Ripristino di pavimentazione in lastre (qualsiasi spessore) squadrate a correre di granito previa rimozione (e numerazione) delle lastre cedute (compresa raccolta, trasporto e smaltimento in idonei impianti autorizzati degli inerti di risulta), compresa l'eventuale recinzione dell'area di cantiere e l'opportuna segnaletica (di cantiere e per deviazione traffico veicolare/pedonale) giuste le prescrizioni dell'U.T.T./D.L.; compresa la preparazione del piano di posa (livellamento e costipazione del terreno di fondazione), la realizzazione del sottofondo con materiale idoneo		

Codice	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO
NP.B.60	Fornitura e posa di pavimentazione in cubetti di granito del Piemonte, bianco e rosa, posati su letto di sabbia spess. soffice 7 cm compresa sabbia ed ogni prestazione occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte, anche a figure geometriche: b) pezzatura 8/10		
	€ (ottantanove/00)	m2	89,00
NP.B.61	[redacted]		
	spess. soffice 7 cm compresa sabbia ed ogni prestazione occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte, anche a figure geometriche: c) pezzatura 10/12		
	€ (novantaquattro/00)	m2	94,00
NP.B.62	Lastre di granito chiaro di importazione, dimensioni cm. 25 x 50 circa e spessore cm. 3-4, in opera di		

	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		
N.02.90.010 a	Risvolte in massello spessore 20-25 cm, lavorate a punta normale, compresa ogni prestazione e materiale occorrente per la posa: di granito dimensione 50x50 cm € (settanta/50)	cad	70,00
N.02.90.010 b	Risvolte in massello spessore 20-25 cm, lavorate a punta normale, compresa ogni prestazione e materiale		

Cod. Art.	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO Euro

	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		
	€ (venticinque/00)		

	4. Sigillatura taglio con emulsione bituminosa; 5. Eventuale ripristino della segnaletica orizzontale. L'intervento comprende anche l'eventuale recinzione/sbarramento dell'area di cantiere, l'eventuale impiego di movieri e l'opportuna segnaletica (di lavori e per deviazioni traffico) giuste le prescrizioni dell'UTT/DL, nonché tutto quant'altro dovesse occorrere per consegnare l'opera finita a regola d'arte su piani, livellette, cunette, dossi ecc. prescritti dalla DL. Prezzo da intendersi oltre a 3,00 mq. e sino a 12,00 mq. di lavoro misurato.		
	€ (cinquantacinque/00)	qm	
	Ripristino di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso da eseguirsi con l'ausilio di contenitore/dosatore termico d'asfalto (c.d. CASSONE RISCALDATO), giuste le seguenti fasi: 1. Taglio della pavimentazione bitumata con disco taglia asfalti a d acqua (clipper) e riquadratura perimetrale; 2. Scarifica di massicciata stradale in Macadam, conglomerato bituminoso o terreno di qualsiasi natura eseguito a mano o con mezzi meccanici per profondità fino a cm. 10 compreso: messa in sagoma della sede stradale, raccolta, trasporto e smaltimento c/o idonei impianti autorizzati degli inerti di risulta, bagnatura e battitura (mediante adeguato vibratore meccanico); 3. Fornitura e stesa (a mano o a macchina) di binder, preparato - a caldo - come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto o come richiesto dalla D.L., rullato con compattatore di peso idoneo, ovvero battuto con piastra vibrante per sezioni ristrette, compresa pulizia della superficie da pavimentare, mano d'attacco in emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di 0.800 kg/mq, compresi controlli e prove richieste dalla D.L., con superficie complanare e sagomatura per lo smaltimento delle idrometeore coerenti rispetto a quelle dell'esistente piano stradale; 4. Sigillatura taglio con emulsione bituminosa; 5. Eventuale ripristino della segnaletica orizzontale. L'intervento comprende anche l'eventuale recinzione/sbarramento dell'area di cantiere, l'eventuale impiego di movieri e l'opportuna segnaletica (di lavori e per deviazioni traffico) giuste le prescrizioni dell'UTT/DL, nonché tutto quant'altro dovesse occorrere per consegnare l'opera finita a regola d'arte su piani, livellette, cunette, dossi ecc. prescritti dalla DL. Prezzo da intendersi oltre a 12,00 mq. di lavoro misurato.		
	€ (cinquanta/00)	qm	
	Ripristino di pavimentazione da eseguirsi giuste le seguenti fasi: 1. Taglio della pavimentazione bitumata con disco taglia asfalti a d acqua (clipper) e riquadratura perimetrale; 2. Scarifica di tappetino in conglomerato bituminoso eseguito a mano o con mezzi meccanici per profondità fino a cm. 5 compreso: messa in sagoma del percorso, raccolta, trasporto e smaltimento c/o idonei impianti autorizzati degli inerti di risulta, bagnatura e battitura (mediante adeguato vibratore meccanico); 3. Fornitura e stesa (a mano o a macchina) di tappeto di usura a pezzatura micro, preparato - a caldo - come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto o come richiesto dalla D.L., rullato con compattatore di peso idoneo, ovvero battuto con piastra vibrante per sezioni ristrette, compresa pulizia della superficie da pavimentare, mano d'attacco in emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di 0.800 kg/mq, compresi controlli e prove richieste dalla D.L., con superficie complanare e sagomatura per lo smaltimento delle idrometeore coerenti rispetto a quelle dell'esistente piano stradale; 4. Sigillatura taglio con emulsione bituminosa; 5. Eventuale ripristino della segnaletica. L'intervento comprende anche l'eventuale recinzione/sbarramento dell'area di cantiere, l'eventuale impiego di movieri e l'opportuna segnaletica (di lavori e per deviazioni traffico) giuste le prescrizioni dell'UTT/DL, nonché tutto quant'altro dovesse occorrere per consegnare l'opera finita a regola d'arte su piani, livellette, cunette, dossi ecc. prescritti dalla DL. Prezzo da intendersi fino a 20,00 mq di lavoro misurato.		

	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		
	Cordoli in conglomerato vibrocompresso sez 12/15x25 in opera compreso taglio di pavimentazione bitumata con		

Codice Articolo	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO
	di eventuale indennità eventuale ripristino in conglomerato bituminoso o in pavimentazione lapidea delle zone interessate dai lavori e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte		
	€ (centoquindici/00)	m	1
NP_0	[illegible]		
E.20.20.0	[illegible]		
	€ (cinquantacinque/30)	m	5
NP_0	[illegible]		
E.20.20.0	[illegible]		
	€ (cinquantasette/50)	m	5
NP_0			
E.20.20.0	[illegible]		
	€ (ottantasette/80)	m	8
NP_0			
E.20.20.0	[illegible]		
	€ (trentadue/55)	m	3
NP_0	[illegible]		
E.20.20.0	[illegible]		
	€ (trentacinque/25)	m	3
NP_0	[illegible]		
E.20.20.0	[illegible]		
	€ (cinquantasei/95)	m	5
NP_0	[illegible]		
E.20.20.0	[illegible]		
	€ (quaranta/70)	m	4
NP_0	[illegible]		
E.20.20.0	[illegible]		
	€ (quarantadue/85)	m	4
NP_0	[illegible]		
E.20.20.0			
	€ (cinquantanove/95)	m	5
NP_0	[illegible]		
E.20.20.0	[illegible]		
	€ (trentatre/60)	m	3
NP_0	[illegible]		
E.20.20.0	[illegible]		
	€ (trentasei/90)	m	3
NP_0	[illegible]		
E.20.20.0	[illegible]		
	€ (sessanta/75)	m	6
NP_0	[illegible]		
E.20.20.0	[illegible]		
	€ (trentacinque/25)	m	3
NP_0	[illegible]		
E.20.20.0	[illegible]		
	€ (trentanove/60)	m	3
NP_0	[illegible]		
E.20.20.0			
	[illegible]		
	€ (sessantadue/35)	m	6
NP_0	[illegible]		

		m	
		m	
		m	
		m	
		m

	€ (duecentoundici/50)	m	
	€ (sette/60)	m	
	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, compreso scavo e rinterro, dimensioni interne 45x45x100 cm, compreso il collegamento (diam.160-210) alle tubazioni di afflusso e deflusso, compresi sottofondo e rinfianchi in cls. dello spessore incorporato € (duecentoquaranta/00)	cad	
	45x45x100 cm, compreso l'allacciamento (diam.160 -210) del pozzetto al collettore. Nelle suddette lavorazioni sono da considerare inclusi: scavo, rinterro, sottofondo, rinfianchi in cls. dello spessore minimo di 10 cm., ripristini delle pavimentazioni stradali manomesse; compresa inoltre caditoia con sifone incorporato e griglia in ghisa sferoidale classe D400 ed ogni altra prestazione necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte. € (cinquecento/00)	cad	
	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, compreso scavo e o (diam. 160-210) alle tubazioni di afflusso e deflusso, compresi sottofondo e rinfianchi in cls. dello spessore minimo di 10 cm. : b) senza sifone € (centonovanta/00)	cad	

Codice	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO
[illegible]	[illegible]		
	€ (centotrenta/15)	cad	130,15
NP.2	Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa sferoidale conformi Norma UNI EN 124 classe C 250 - h 75 mm - passo d'uomo diametro 600 mm, munito di guarnizione polietilene: a) telaio quadrato lato 850 mm peso 57 kg		
	€ (centoventisette/45)	cad	127,45
NP.3			

Co AR	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Un di isu	PREZZO UN
	[illegible] [illegible] [illegible] € (centosessantadue/70)	g	2
N 0	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] € (trecentotrenta/00)	d	
N 0	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] € (trecentoottantacinque/00)	d	8
N 0	[illegible] [illegible] € (centotrentacinque/55)	g	5
N 0	[illegible] [illegible] € (duecentosedici/90)	g	9
N 0	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] € (duecentotrenta/45)	g	9
N 0	[illegible] [illegible] [illegible] € (trecentodieci/00)	d	0
N 0	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] € (trenta/90)	m	
N 0	Fornitura e posa in opera di parapetto in ferro misto con profilati normali (quadri, tondi, piatti, angolari) a disegno semplice, completi di accessori. - in profilati semplici o tubolari, compresa incatura a caldo, ri sistemazione e trasporto dei manufatti. Comprese altresì la preparazione della su perficie incata a caldo per successiva verniciatura mediante operazione di decapaggio realizzata con moda lità e prodotti certificati; l'applicazione di pittura antiruggine di fondo su superfici già preparate per ogni s trato applicato è wash primer a due componenti (per acciaio incato); l'applicazione di pittura di finitura in co lori correnti, su superfici già preparate e trattate con antiruggine per due riprese applicate - ferro micacea a grana grossa. compresa fondazione o plinto in cls . Peso indicativo del manufatto: Kg/mq 30		
		m	0
N 0	Sola fornitura di parapetto in ferro misto con profilati normali (quadri, tondi, piatti, angolari) a disegno semplice,		

terra. Prezzo comprensivo di ogni onere o opera muraria per dare il prodotto finito a regola d'arte.

€ (mille/00)

Nr. 447

€ (cinquecento/00)

Nr. 448

€ (quattrocentosessanta/00)

Nr. 449

€ (settanta/00)

Nr. 450

€ (cinquecento/00)

	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		PREZZO
	Rimozione e rimessa in pristino di segnaletica verticale, cartello nistica, cestini porta rifiuti, parapedoni o altri arredi posati su palina, compreso lo scavo ed il plinto in cls. per ancorare l'elemento al suolo. € (settantacinque/00)		
	Fornitura e posa di barriera a 2 onde, classe N2 bordo laterale omologato CE, sia retta che curva; peso 17,38 Kg/m, altezza fuori terra 750 + o - 25 mm, profondità d'infissione >1005 mm, interasse pali 4,00 m, c omprese piantane, terminali, gemme catarifrangenti, bulloneria, piastrina copriasola e quant'altro occore per dare il prodotto finito e posato a regola d'arte. € (settantacinque/00)	m	
	[illegible] € (zero/85)	m	
	[illegible] € (sette/90)	m	

Cod. NR	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO
	(esclusa la fornitura delle piante) a) per piante di circ. da 8 a 12 cm € (trentadue/00)	cad	0
N0	Messa a dimora alberi a foglia caduca o persistente, posti a pié d'opera, comprendente: scavo della buca ,carico e		

	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		
	di terriccio humificato per cm.5 di spessore, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa, due diserbi manuali nel corso della 1° stagione vegetativa e n.3 bagnamenti di cui il primo all'impianto densità di n.10 piantine/mq		

Co...	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	...d...	PREZZO
	€ (centodieci/00)		0
	€ (trentadue/00)	d	0
	€ (quattordici/10)	d	0
	€ (quattro/30)	d	0
	€ (otto/10)	d	
	€ (otto/10)		0
	sesto (m) 4		
	€ (undici/30)	d	1
	€ (quattro/00)	d	0
	€ (tre/25)	m	3
	€ (due/70)	m	2
	Fornitura ed installazione di impianto di irrigazione automatica per tappeti erbosi, composto da tubazioni sotterranee di adeguata sezione, irrigatori, raccordi, valvole automatiche e centralina di comando, comprese le		
	€ (otto/15)	q	8

	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		PREZZO
	€ (sedici/25)	cad	
	€ (due/65)	m	
	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa o piramidale siti su strada a traffico medio. Intervento comprensivo		

	Delimitazione mediante coni in gomma bicolore con rifrangenza di classe 2, da disporre secondo quanto richiesto dal Coordinatore dei lavori in fase di esecuzione (ovvero dalla DL / Servizio Mobilità e Traffico), per cantiere stradale, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per tutta la durata dell' appalto.		