TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 MO	MANO D'OPERA		

TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità misura	UNITARIO
M_050	**Euro (quindici/00)**	q.li	15,00

Nr. 26

Num.Ord. TARIFFA	D S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità misura	P R E Z Z O
Nr. 50			
MT_120	**Euro (venticinque/50)**	100 kg	
	binderi in granito del Piemonte, bianco e rosa: b) sez. 12x12 a correre		
MT_121		100 kg	25,50
Nr. 52	binderi in granito del Piemonte grigio Sienite e verde Luserna: a) sez. 10x12 a correre		
	Euro (ventitre/00)	100 kg	
Nr. 53	idem c.s. ...verde Luserna: b) sez. 12x12 a correre		
		100 kg	22,50
Nr. 54	risvolte in massello,spessore 20-25 cm, lavorate a punta normale per accessi carrai di granito: a) dimensioni 40x40 cm		
MT_10	**Euro (trentasette/95)**		37,95
Nr. 55	idem c.s. ... carrai di granito: b) dimensioni 50x50 cm		
MT 131	**Euro (cinquantauno/ 0)**	cad	51,50
Nr 56	idem c.s....carrara di gneiss della Val ossola (serizzo,beola,granitello) con superficie fresata a) dimensioni 40x40 cm		
MT_132	**Euro (trentaquattro/15)**		34,15
Nr. 57	idem c.s. ...carrai di gneiss della Valdossola (serizzo,beola,granitello) con superficie fresata: a) dimensioni 50x50 cm		
MT 133	**Euro (quarantasei/10)**		

TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	di misura	PREZZO UNITARIO
MT_171	idem c.s. ...d'importazione b) sez. 15x25 cm retti **Euro (ventiquattro/40)**		24,40
Nr. 75 MT_172	**Euro (quarantanove/35)**	m	49,35
Nr. 76 MT_180	minima 0,80 m a) retti vista con sezione 12x25 cm **Euro (ventisei/10)**	m	26,10
Nr. 77 MT_181	idem c.s. ...0,80 b) retti a vista con sezione 15x25 c	m	31,50
Nr. 78 MT_182	idem cs. ...0,80 m) retti a vista con sezione 30x25 cm **Euro (cinquantatre/15)**		

TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 97 MT_322	Conglomerato bituminoso a caldo per intasamenti, risagomature e pavimentazione: c) tappeto di usura, pezzatura 2÷7 mm 17 q/m³ circa, 5,5/6,5 bitume **Euro (centoquindici/00)**	m3	115,00
Nr. 98 MT_323	Conglomerato bituminoso per intasamenti, risagomature e pavimentazione: d) uso invernale di tipo plastico **Euro (centoquaranta/00)**	m3	140,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Euro (ventisette/00)	ora	
NO_088	Nolo di martello demolitore come all'articolo precedente ma escluso il personale che sarà retribuito con gli artt. relativi alla mano d'opera.		
	Euro (sei/00)	ora	6,00
Nr. 164 NO_090	Nolo di pompa centrifuga con motore elettrico o a scoppio di qualunque portata o prevalenza compreso l'onere per il trasporto, dell'installazione con relativi eventuali impalcature e tubazioni nonchè il consumo dell'energia elettrica od del carburante, le spese di derivazione della linea elettrica ed il relativo impianto.		
	Euro (sette/50)	ora	7,50
	Nolo di pompa aspirante premente a due cilindri	giorno	9,00
Nr. 166 NO_100	Nolo di betoniera ad azionamento elettrico o con motore a scoppio compreso l'onere per il trasporto nonchè il consumo dell'energia elettrica o del carburante, in condizioni di piena efficienza e della capacità di lt. 250 con personale addetto alla manovra.		
	Euro (ventinove/45)	ora	29,45
Nr. 167 NO_110	Noleggio di mezzo meccanico in possesso di tutte le autorizzazioni di legge, adatto allo spurgo, allo svuotamento ed al lavaggio dall'operazione, presso idoneo impianto autorizzato alla ricezione.		
	Euro (cinquantacinque/00)		55,00
Nr. 168 NO_120	Nolo di piastra vibrante a motore a scoppio incorporato, compreso carburante e tutto quanto altro occorre per il funzionamento.		
	Euro (quattro/00)	ora	4,00
Nr. 169 NO_130	funzionamento	ora	5,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	del a stesa d l neo tapeto in corrispondenza degli attacchi con la pavimentazione esistente **Euro (uno/30)**	m2*cm	1,30

Num Ord.		unità di	P R E Z Z O UNITARIO
	Euro (dieci/00)	m2	10,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIO E DELL'ARTICOLO	uni à di	PREZZ
Nr. 210			

TARIFFA		unità	PREZZO UNITARIO
	spec ale addittivo a base d esteri poliglicol ci che le con erisce resistenza alleradici anche sulle so rapposizioni (d.c. NI 8818 11-00-32) - con aumeno del 40% se applicao su superfici vertiali **Eu o (dieci/20)**	mq.	
Nr. 242 OC_288	**Eurq(due/50)**	mq.	2,50
Nr. 243			

spessore mm 60

Num.Ord. TARIFFA		unità di	
	2 - Rifacimento dello strato di base (o sottofondo): effettuato l'intervento di scavo, posare lo strato di base con materiale nuovo (non riutilizzareil materiale di scavo), costipando a curatamente ogni 10÷12 cm dispessore. Raggiunta la quota precedente, 3 - Rif cimento del r porto di posa: stendere sabbia nuova (senza riutilizzare la pr cedente) di granulometria 3÷8 mm fino a 2/3 dalla quota preesistente e compattar a con una p astra vib ante. Stendere ancora sabbia e staggiarla creando una esione legg rmente bombata (circa + 5 mm al perimetro e più circa 10 mm nella parte entrale) per assorbire il successivo compreso fra 3 e cm.. Non u izzare ranulati ottenuti dalla macinazione di rocce calcaree o, comunque enere. 4 - Rimessa in opera dei masselli (compresa l'eve tuale fornitura di nuovi mas elli autobloccanti con le caratteristiche di cui alla voce di elen o prezzi OC_313): mettere in opera i masselli pa tendo dai bordi te endoli più alti di almeno mezzo centimetro rispetto a quel i, non rimossi. Pas sare con la piastra vibrante (almeno due volte), intasare con sabbia di polvero, pulire dalla sabbia per evitare d rigare i [redacted] passare (per altre 2 volte) con la piastra. Se neces sario spolverare ulteriore sabbia. Dopo qualche giorno, verificato l comple o intas mento dei giunti, asportare la sabbia in eccesso. Al termine la zona ricostruita [redacted] comp eto livellamento avverrà nel tempo con il passaggio del traffico 5 - Eventuale ripristino della segnaletica **Euro (sessanta/00)**		60,00
Nr. 259 OC_330	Realizzazione di pavimenta ione a esso impatto ambientale con catalizzatore tipo Glorit/a o equivalen e co preso delle seguenti fasi di lavoro e re ati ioneri: preparazione del sottofondo esistente, rullato o battuto portato ri quota secondo progetto, preparazione dei materiali da riscelare: te ra proveniente da precedente scavo in ambito di cantiere e opportuna ente segu ne imodalità: per ogni m³ d'impasto dosi di cemento 130/150 Kg. Tipo Portland 32,5-42,5, 1 Kg. di catalizzatore (tipo Glorit/a o equivalente) sci ione nella quantità necessaria all'umidità ottimale dell'impasto (es. 0/100 lt. er terreni asciutti, 40/60 per terreni umidi). 'impasto dovrà successivamente essere steso per lo spessore richiesto dalla progettazione (cm. 10 quindi ogni m³ d'impasto produrrà circa 10 m² di pavimentazione finita). Miscelatura della terra da stabilizzare mediante autobetoniere, della soluzione tipo Glorit/a o equivalente nelle proporzioni fissate dalla progettazione e successiva miscelazione trasporto della miscela sul luogo d'impiego con autocarri, pala o betoniera stesa e aggiornamento dei materiali pri miscelati tirati a mano con staggia previa formazione di i nee pendenze o, se possibile mediante livellatrice vibrofinitrice costipamento con macchine idonee in modo da ottenere una densità i sito del o strato trattato non inferiore al 90% o al 95% della densità massima accertata in laboratorio con la prova AASHTO T 180. Sono compresi nel pre zo tutti gli eventuali oneri di trasporto e movimentazione del materiale dall'impianto di miscelazione (se questa non v ene effettuata con betoniera mobile) in ambito di cantiere fino a piè		

TARIFFA		unità	P RE Z Z O UNITARIO
	le prescrizioni del competente Servizio Mobilità, le rifiniture sui bordi e sulle cunette di solo acque meteoriche comprese altresì la fresatura trasversale per una larghezza di m 1,0 (operazione da effettuare immediatamente prima della stesa del nuovo tappeto in corrispondenza degli attacchi con la pavimentazione esistente) b) spessore finito di mm. 25		

previsto dal Capitolato

c) bezzaftrag8\L0 c) beso k \mu 180

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	UNITARIO